

INFORMACIÓN TÉCNICA.



MASTERFLEX

MEMBRANA EN PASTA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

MASTERFLEX, de fácil aplicación. Impermeabilizante. Gran poder cubritivo. Es un producto de base acuosa, formulado con polímeros acrílicos especiales que le confieren una alta performance a la agresión de efectos climáticos como ser lluvias y radiación UV. Alta elasticidad, adherencia, resistencia mecánica le confieren mayor facilidad para su aplicación y emprolijamiento de la superficie entre manos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

SUPERFICIES DE APLICACION: Techos y terrazas exteriores de tránsito moderado, carpetas, losa, ladrillos, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, membranas poliéster o similares, etc.

OBSERVACIONES: Producto no inflamable. Revolver antes de usar. Producto listo para su uso. Terminación satinada. No diluir (Salvo para imprimación base). No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni superiores a 40° C. No utilizar al rayo directo del sol sobre la superficie o con amenaza de lluvia. Cerrar bien el envase si contiene restos del producto para su posterior uso. Lavar las herramientas utilizadas con agua y detergente biodegradable. Utilizar elementos de protección y lavar con abundante agua y jabón neutro en caso de irritación por contacto prolongado con la piel. Consultar al médico en caso de ingestión.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en baldes de 20 kgs.

MODO DE EMPLEO.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvos o restos de material. Preparar una parte de Masterflex diluida al 80% (4 Masterflex: 1 agua) y pintar a modo de base de imprimación. Aplicar 2 o 3 manos con el producto puro con pinceleta o rodillo dejando transcurrir de 8 a 12 hs entre ellas.

RENDIMIENTO.

1 Kg M2 en 2 o 3 manos según el estado de absorción y rugosidad de la superficie.