

## INFORMACIÓN TÉCNICA.



## ULTRA HIDRO E PROYECTABLE.

Mortero Proyectable.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **ULTRA HIDRO E** es un mortero listo para usar, ideado especialmente para realizar todo tipo de trabajos, especialmente orientado a la realización de capas aisladoras, tanto horizontales como verticales de aplicación proyectable, pero que también admite ser preparado en amasadoras continuas o trompos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a partir de cemento Portland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo, espacios y mano de obra. Sólo requiere agregar agua limpia y utilizarlo.

Posee un agente hidrofugante incorporado que le brinda un coeficiente de absorción capilar inferior a cualquier concreto cementicio del mercado **ADITIVADO CON HIDRÓFUGO**, con la ventaja de otorgarle a la superficie capilaridad negativa, permitiendo el paso de gases y vapores e impidiendo el paso de agua en estado líquido en presiones hidrostáticas pequeñas.

### PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

### MODO DE EMPLEO.

**PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO:** Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la formación de grumos agregar lentamente **ULTRA HIDRO E**, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado.

Cantidad de agua a utilizar: De 1.5 a 1.7 litros por cada 10 Kg. de **ULTRA HIDRO E**.

**PREPARACIÓN EN AMAZADORA CONTINUA O MÁQUINA**

**PROYECTADORA: ULTRA HIDRO E** es apto para el sistema de aplicación o preparación a partir de máquinas como las descritas (pedir mayor información a nuestro Departamento Técnico para la dosificación correcta de agua según la máquina que utilice).

**RENDIMIENTO.**

En la siguiente tabla encontrará los rendimientos aproximados según el tipo de trabajo a realizar:

| Tipo de trabajo       | Formato en M2 | Espesor en MM | Consumo KG/M2 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capas aisladoras      | 1             | 10            | 14 a 18       |
| Frisos sobre carpetas | 1             | 8             | 10 a 12       |
| Barrera de Vapor      | 1             | 5             | 6 a 8         |