

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**YESO ULTRA MÁGICO.****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.**

Yeso modificado listo para usar de fragüe retardado entre 15 y 20 minutos aproximadamente y alta resistencia mecánica inicial, es ideal para preparaciones, tanto en paredes de yeso o mampostería, como así también en paredes de cartón yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a base de yeso de alto contenido de sulfato de calcio, sin presencia de otros agregados inertes, es el complemento ideal para realizar trabajos de reparaciones de mampostería donde se requiera una rápida puesta en servicio.

El Yeso Ultra Mágico viene listo para usar solo se le agrega agua limpia y listo. Tiene uno de los estándares más elevados de calidad del mercado y es apto para hacer reparaciones en placas de cartón yeso clásicas y sanitarias, ignífugas, etc.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de 1 Y 20 kg.

MODO DE EMPLEO.

Preparar la cantidad justa a utilizar de Yeso Ultra Mágico en un recipiente limpio.

Agregar el agua de amasado lentamente hasta formar una pasta de consistencia deseada y homogénea.

Inmediatamente utilizar en la reparación mojando un poco previamente la superficie.

Si por alguna razón el material se endureció en el recipiente, descartarlo y volver a preparar material nuevo, no conviene rejuvenecerlo con agua nuevamente ya que pierde parte de sus propiedades originales.

Una vez terminado el trabajo, dejar en reposo durante dos horas.

Para una mejor solicitud de puesta en servicio es necesario no someter el trabajo al máximo antes de las 24hs.

RENDIMIENTO.

La cantidad de agua aproximada por cada kilogramo de Yeso Ultra Mágico es de 200 cm³ a 300 cm³ dependiendo del tipo de trabajo.