

INFORMACIÓN TÉCNICA.



YESO ULTRA PROYECTABLE.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es un yeso de alta modificación química para usar, ideado especialmente para realizar todo tipo de trabajos en revoques interiores, donde además de obtener excelentes resultados, facilite la tarea ya que solo requiere agregarse agua limpia por sistema de proyección.

Es ideal para hacer **REVOQUES INTERIORES**, simplificando al sistema tradicional de engrose y acabado, en una sola aplicación directamente sobre ladrillo.

Permite en una sola mano de 15 mm de espesor nominal, reemplazar el sistema tradicional, resolviendo el trabajo en menores tiempos de ejecución con el consiguiente ahorro de mano de obra.

El sistema de proyección de **YESO ULTRA PROYECTABLE**, permite tener un perfecto control del costo y el tiempo del trabajo con la gran ventaja, la de contar con un producto preelaborado al que solamente hay que agregar agua limpia otorgando homogeneidad total del sustrato, efecto que sobresale para tomar en cuenta rendimientos reales de pinturas o revestimientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a partir de yeso de más de 92% de sulfato de calcio reactivo, aditivos químicos especiales, como ser retardadores de fragüe y mejoradores de dureza, lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo, espacios y mano de obra.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 25 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

La versatilidad del producto lo hace apto para su utilización en cualquier maquina revocadora del mercado, sin mas que regular el caudalímetro de manera tal de ajustar su consistencia. Permite obtener terminaciones espejo, quedando un acabado excelente y sin detalles.

Preparación en maquina proyectadora:

El YESO ULTRA PROYECTABLE es apto para el sistema de aplicación o preparación a partir de maquinas como las descriptas, por favor solicite a nuestro Dpto. Técnico la orientación de uso de caudal de agua de acuerdo a la maquina a utilizar.

RENDIMIENTO.

Nota: Los rendimientos informados son tomados de determinaciones reales en obra, teniendo a consideración los valores más generosos en consumo.

Tipo de trabajo	Formato en M2	Espesor en MM	Consumo KG/M2
Enlucidos	1	5	4 a 5
Engrose más acabado	1	10	15 a 17
Engrose más acabado más espejo.	1	15	20 a 22