

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**CEMENTO ULTRA RÁPIDO.****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.**

Cemento modificado listo para usar de Fragüe acelerado y alta resistencia mecánica inicial, es ideal para reparaciones, instalaciones sanitarias, amurado de ménsulas y grampas, reparaciones de tanques de agua, moldeados, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a base de cemento blanco de alto contenido de aluminatos, sin presencia de yeso u otros agregados inertes, es el complemento ideal para realizar trabajos de instalaciones o reparaciones de mampostería donde se requiera una rápida puesta en servicio.

El Cemento Ultra Rápido viene listo para usar solo se le agrega agua limpia y listo. Tiene uno de los estándares más elevados de calidad del mercado y es apto para hacer reparaciones en tanques de agua potable, cisternas, piletas de natación, etc.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de 1 Y 25 kg.

MODO DE EMPLEO.

Preparar la cantidad justa a utilizar de Cemento Ultra Rápido en un recipiente limpio. Agregar el agua de amasado lentamente hasta formar una pasta de consistencia deseada y homogénea.

Utilizar en la reparación o amurado, mojando un poco previamente la superficie. Una vez terminado el trabajo, dejar en reposo durante dos horas.

Para una mejor sollicitación de puesta en servicio es necesario no someter el trabajo al máximo antes de las 24hs.

RENDIMIENTO.

La cantidad de agua aproximada por cada kg de Cemento Ultra Rápido es de 120cm³ a 180 cm³ dependiendo del tipo requerimiento del trabajo.